BASIC SYSTEM LED 1,7 M - OPEN DISTRIBUTION

Sistema luminoso modulare. Listello LED da abbinare a canale portante cablato. Ideale per molteplici applicazioni: area espositiva, area vendita, capannoni industriali, logistica, uffici. Massima omogeneità del flusso luminoso.

LED insert to combine with the Basic System trunking rail. The ideal solution for exhibition venues, sales areas, offices and industrial buildings. Maximum homogeneity of the luminous flux.

Colore
Colour



LINEAR SYSTEM | 2,4 Kg | 3,7 Kg EMERGENCY VERSION | DRIVER INCLUDED | 230 V 50/60 Hz | IP 20 | IP 40 VANO OTTICO *FOR OPTICAL ASSEMBLY* | CE | IECEE CB SCHEME

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

CORPO / *BODY*
Estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche
Epoxy powder coated, extruded aluminium

RAFFREDDAMENTO / *COOLING*
Dissipazione passiva
Passive heat dissipation

POTENZA / *POWER*
HE 48 W Led – 52 W Sistema / *System*
HO 63 W Led – 68 W Sistema / *System*
HL 77 W Led – 82 W Sistema / *System*
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

SISTEMA OTTICO / *OPTICAL SYSTEM*
Ad irraggiamento libero, schermo opale
Open distribution, opaline screen

DURATA / *LIFE TIME* (TA = 25°C)
Mantenimento lumen / *Lumen maintenance*:
HE: L80/B50 > 60.000 h - L80/B10 > 50.000 h
HO / HL: L80/B50 > 70.000 h - L80/B10 > 70.000 h

RESA CROMATICA / *COLOUR RENDERING*
CRI>80 (3000 K - 4000 K)

FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA / *EMERGENCY WORKING* *
Consumo / *Consumption* 4 W
Lumen emessi / *Lumen Output* 610 lm
Autonomia batteria / *Battery duration*: 3 h

* Solo versione con illuminazione di emergenza
Only version with emergency lighting operation

DISPONIBILE SU RICHIESTA / *AVAILABLE ON REQUEST*

DALI 3500K

	DATI TECNICI LED *LED TECHNICAL DATA*	CODICE *CODE*	COLORE *COLOUR*
3000 K	48 W - 7600 lm	BS006HE0W	B00 BIANCO / *WHITE*
	48 W - 7600 lm - Emergency	BS006HEEW	
	63 W - 10300 lm	BS006HO0W	
	63 W - 10300 lm - Emergency	BS006HOEW	
	77 W - 11800 lm	BS006HL0W	
	77 W - 11800 lm - Emergency	BS006HLEW	N00 NERO / *BLACK*
4000 K	48 W - 8000 lm	BS006HE0C	G00 GRIGIO / *GREY*
	48 W - 8000 lm - Emergency	BS006HEEC	
	63 W - 10800 lm	BS006HO0C	
	63 W - 10800 lm - Emergency	BS006HOEC	
	77 W - 12800 lm	BS006HL0C	
	77 W - 12800 lm - Emergency	BS006HLEC	

Esempio di costruzione codice / *Coding example*

BS006HE0WB00

BS006HE0W (CODICE *CODE*) + B00 (COLORE *COLOUR*)

NB: Canale portante cablato da ordinare a parte / *Trunking rail to be ordered separately*