BASIC SYSTEM LED 1,7 M - MICROPRISMI

Sistema luminoso modulare. Listello LED da abbinare a canale portante cablato. Ideale per molteplici applicazioni, dall'area espositiva all'area vendita, dagli uffici ai capannoni industriali. Diffusore in microprismi UGR < 19.

LED insert to combine with the Basic System trunking rail. It is designed for numerous applications from presentation through to sales, and for both retail or commercial situations. Microprisamatic reflector UGR < 19.

colore *colour* su richiests *on request*

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY

Estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche di colore grigio.
Disponibile di colore bianco
Epoxy powder coated, extruded aluminium, grey colour.
White colour available

RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipatore passivo
Passive heat sink

ALIMENTATORE / DRIVER

Elettronico, Alta Efficienza
Electronic, High Efficiency

INGRESSO TENSIONE / VOLTAGE INPUT

230 V-50/60 Hz

POTENZA / POWER

48 W Led – 52 W Sistema / System
65 W Led – 70 W Sistema / System
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

RIFLETTORI / RECFLECTORS

Esterno alluminio, schermo microprismato UGR 19
Exterior aluminium, microprismatic screen UGR 19

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI>80 (3000 K - 4000 K)

PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

IP40

DURATA / LIFE TIME (Ta = 25°C)

Mantenimento Lumen / Lumen maintenance
L80/B50 > 60.000 h - L80/B10 > 50.000 h

MARCHI / MARKS

CE

MICROPRISMI

CODICE CODE	EQUIPAGGIAMENTO EQUIPMENT	PESO WEIGHT
BSVMS800W	48 W - 7600 lm - 3000 K	3 KG
BSVMS800C	48 W - 8000 lm - 4000 K	3 KG
BSVMSX08W	65 W - 10300 lm - 3000 K	3 KG
BSVMSX08C	65 W - 10800 lm - 4000 K	3 KG

MICROPRISMI - VERSIONE EMERGENZA / EMERGENCY VERSION*

CODICE CODE	EQUIPAGGIAMENTO EQUIPMENT	PESO WEIGHT
BSVMS800W H5	48 W - 7600 lm - 3000 K	4 KG
BSVMS800C H5	48 W - 8000 lm - 4000 K	4 KG
BSVMSX08W H5	65 W - 10300 lm - 3000 K	4 KG
BSVMSX08C H5	65 W - 10800 lm - 4000 K	4 KG

* Funzionamento 3 ore / Emergency operation 3 hours

MICROPRISMI - ACCESSORI / ACCESSORIES

CODICE CODE	EQUIPAGGIAMENTO EQUIPMENT
055019-2	Terminale di chiusura riflettore microprismi (1 pezzo) End piece for microprismatic reflector (1 piece)

CODICE CODE	EQUIPAGGIAMENTO EQUIPMENT
055019-1	Staffa di allineamento riflettore microprismi (1 pezzo) Alignment bracket for microprismatic reflector (1 piece)

Canale portante cablato da ordinare a parte
Trunking rail to be ordered separately

Disponibile su richiesta versione DALI e 1-10
Available on request DALI version and 1-10 version

sp 27 10 2017