




# KRIOS FQ

Incasso LED nato per il retail; il suo stile minimalista e all'avanguardia si integra perfettamente in ogni ambiente. Riflettori disponibili con fasci di apertura da 15° a 80°.

Recessed led fixture dedicated to the retail segment; its minimalist style fits perfectly in any environment. Reflectors available with beam angles from 15° to 80°.



Colore  
Colour



RECESSED -- Kg DRIVER INCLUDED 220-240V 50/60 Hz IP 20 CE

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

### CORPO / BODY

In pressofusione di alluminio verniciato a polvere epossidica  
Die-cast aluminium epoxy powder coated

### RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipazione passiva  
Passive heat dissipation

### POTENZA / POWER

12 W Led - 14 W Sistema / System  
16 W Led - 19 W Sistema / System  
21 W Led - 23 W Sistema / System

I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento  
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

### SISTEMA OTTICO / OPTICAL SYSTEM

Riflettore in policarbonato con metal coating in alluminio, tranne versione 80° di colore bianco  
Polycarbonate reflector with aluminium metal coating, except 80° version white colour

### DURATA / LIFE TIME (TA = 25°C)

Mantenimento lumen: L80B10 ≥ 50.000 h  
Lumen maintenance: L80B10 ≥ 50.000 h

### RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI > 80 (2700 K - 3000 K - 4000 K)  
CRI > 93 (Spark: Neutral - Cold)  
CRI 94 (3000 K HD - 4000 K HD)  
CRI 95 (Fashion)

	DATI TECNICI LED LED TECHNICAL DATA	CODICE CODE	OTTICA OPTICS	COLORE COLOUR	ACCESSORI ACCESSORIES	
2700 K	12 W - 1980 lm	8KHE082	N - 15° F - 25° E - 38° W - 57° Y - 80°	NE NERO / BLACK	00 Senza accessori No accessories	
	16 W - 2710 lm	8KXE082				
	21 W - 3200 lm	8KXF082				
3000 K	12 W - 2060 lm	8KHE083				
	16 W - 2820 lm	8KXE083				
	21 W - 3350 lm	8KXF083				
3500 K	12 W - 2100 lm	8KHE08K				
	16 W - 2880 lm	8KXE08K				
	21 W - 3390 lm	8KXF08K				
4000 K	12 W - 2150 lm	8KHE084				
	16 W - 2940 lm	8KXE084				
	21 W - 3500 lm	8KXF084				
3000 K HD	12 W - 1730 lm	8KHE0P2	BI BIANCO / WHITE	B0 B1		
	16 W - 2400 lm	8KXE0P2				
	21 W - 2800 lm	8KXF0P2				
4000 K HD	12 W - 1880 lm	8KHE0P4				
	16 W - 2600 lm	8KXE0P4				
	21 W - 3070 lm	8KXF0P4				
Spark Neutral	12 W - 1520 lm	8KHE0SN			GR GRIGIO / GREY	
	16 W - 2050 lm	8KXE0SN				
Spark Cold	12 W - 1590 lm	8KHE0SC				
	16 W - 2150 lm	8KXE0SC				
Full Colour	12 W - 1000 lm	8KHE0VC				
	16 W - 1450 lm	8KXE0VC				
Fashion	12 W - 1300 lm	8KHE0V1				
	16 W - 1850 lm	8KXE0V1				

## ACCESSORI / ACCESSORIES



Diffusore  
Diffuser  
B0  
Ricambio - Spare part  
Code 0550009004



Diffusore Ovale  
Oval diffuser  
B1  
Ricambio - Spare part  
Code 0550009005

DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST



Esempio di costruzione codice / Coding example

8KHE082NNE00

8KHE082 + N + NE + 00  
CODICE + OTTICA + COLORE + ACCESSORI  
CODE + OPTICS + COLOUR + ACCESSORIES